

LLV



ЛЮБОПИТНО

Вентилаторите за насочване на въздуха могат да бъдат прилагани не само за издухване на заседналия в горната част на отопляемото помещение топъл въздух. При използването на подходящи въздуховодни елементи, са идеални за вентилация, циркулация на въздуха и дори за рекулперация на топлина.

При възникнали въпроси относно горе споменатите приложения, моля, не се колебайте да се обърнете към нашите партньори.

За уредите **LLV**, не е възможно да бъде изчислена ефективността, но вградените вентилатори отговарят на най-новия ERP стандарт от 2015 г.

Уреди от тип **LLV** вече повече от 15 години могат да бъдат намерени в портфолиото ни. Произвеждани само в три размера от начало, днес вече могат да бъдат поръчани в пет размера и конструкцията им също е претърпяла значителни промени.

Качеството на уредите е допълнително подоброено като след производството и преди напускане на завода, 100% от уредите преминават крайна проверка, при която биват настроени за условията, зададени от клиента при заявката. Начинът на работа на уреда е изключително лесно. В халета с голям обем вентилаторите за насочване на въздуха от тип **LLV** връщат надолу заседналият в горната част топъл въздух след като той достигне предварително зададена температура. Всеки от уредите е снабден с ръчен температурен датчик, който трябва да бъде настроен преди монтажа на уреда.


Качеството се гарантира от това, че уредите се сглобяват от най-добрите материали като:

- ▶ Уникални, с форма на крило насочващи се жалюзи
- ▶ Устойчиви и масивни електрически регулатор/разпределителни табла
- ▶ Първокласен, произведен в Европа вентилатор за насочване на въздуха
- ▶ Сваляща се, лесна за поддръжка конструкция
- ▶ Възможност за лесно окачване
- ▶ 2 години пълна гаранция

* Гаранцията подлежи на условия и е валидна при наличие на документ, удостоверяващ ежегодните оторизирани поддръжки.

LLV вентилатори за притискане на въздушен слой

Вид	LLV 400	LLV 450	LLV 500	LLV 650	LLV 800	
Въздушен поток [m ³ /h]	3 600	5 500	7 200	9 400	14 000	
Дължина [m]	500	550	600	925	925	
Ширина [m]	500	550	600	780	925	
Височина [m]	270	380	380	587	480	
Тегло [кг]	Нето	15	19	26	37	47
	Бруто	19	23	31	42	53
Електрическа мощност [W]	210	350	360	590	1760	
Електрическо подключаване	Монофазно 230V / 50Hz					
Код за заявка	4550	4552	4560	9334	9335	



Принадлежности		Вид	Код за заявка
	Дистанционно управление с функция ON/OFF, с безстепенно регулиране на скоростта на вентилатора (1,5 A)	CR 5 A	4566
	Дистанционно управление с функция ON/OFF, с безстепенно регулиране на скоростта на вентилатора (3 A)	CR 5 B	4571
	Дистанционно управление с функция ON/OFF, с безстепенно регулиране на скоростта на вентилатора (5 A)	CR 5 C	990
	<p>Gripple стоманено въже със завършек примка, дължина 1-4 м</p>	HFS 1.0	9129
		HFS 2.0	9130
		HFS 3.0	9131
		HFS 4.0	9132
	<p>Gripple стоманено въже с накрайник на резбата M8, дължина 1-4 м</p>	MFS 1.0	9133
		MFS 2.0	9134
		MFS 3.0	9135
		MFS 4.0	9136
	<p>Gripple стоманено въже със завършек STOP, дължина 1-4 м</p>	SFS 1.0	9137
		SFS 2.0	9138
		SFS 3.0	9139
		SFS 4.0	9140
<p>Gripple стоманено въже със завършек кука, дължина 1-4 м</p>	KFS 1.0	9141	
	KFS 2.0	9142	
	KFS 3.0	9143	
	KFS 4.0	9144	